LITTORA 1000 ICW SUB10

Fiche produit

Ce subwoofer est le complément idéal dans toute installation pour apporter au système puissance et dynamique, même à haut niveau d'écoute. Plus ils sont nombreux, plus l'effet est décuplé. Sa très faible profondeur d'encastrement et son diamètre de seulement 10 pouces en font un produit facilement dissimulable dans une installation. Telle une montre de plongée, il a été rigoureusement développé pour répondre parfaitement à un usage dans des conditions extrêmes, comme le yachting, ou une application résidentielle, en extérieur comme en intérieur. Excellence et polyvalence caractérisent ce haut-parleur. La puissance et le raffinement du son Focal dans toutes les conditions, sans aucun compromis.

Fixation solide
Grâce aux huit points de fixation, une installation solide est possible dans une cloison ou un plafond.

Design compact
Seulement 12,3 cm de profondeur d'encastrement pour une installation discrète aux multiples possibilités.



Étanchéité renforcée
Joint EVA surmoulé à l'arrière du haut-parleur pour une pose sans silicone et une étanchéité parfaite.

Connexion étanche
Un connecteur étanche DT06-2S permet une connexion fiable, rapide et sécurisée. Le démontage est également facilité.

Points clés

- Son haut de gamme et grande puissance admissible
- Développé en France
- Étanchéité certifiée IP65
- Grille en aluminium blanche prête à peindre pour une personnalisation sans limite
- Faible profondeur et petit diamètre d'encastrement

Spécifications techniques

Type d'enceinte	LITTORA 1000 ICW SUB10
Diamètre	10"
Puissance d'amplificateur recommandée	100 - 300 W
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	4 Ω à 85 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90 dB
Bande passante	25 Hz - 500 Hz
Volume de la boîte fermée 1, F -3dB	35 L - 32 Hz
Volume de la boîte fermée 2, F -3dB	22 L - 36 Hz
Air libre, F -3dB	30 Hz
Certification IP	IP65 (ASTMB117)
Grille	Aluminium prête à peindre
Résistance UV	Oui (ASTMG53)
Températures d'utilisation	-25°C à 90°C
Nombre de points de fixation	8
Connecteur	Etanche DT06-2S
Profondeur d'encastrement	123 mm
Certifications	ROHS, ROHS 2, ROHS CHINE, REACH
Poids	5 kg
Réglages recommandés pour les amplificateurs DSP (full range) :	
Seuil du limiteur recommandé	10,8 V RMS
Temps d'attaque du limiteur recommandé	0ms
Temps de relâchement du limiteur recommandé	150ms
Filtre passe-haut recommandé	25 Hz Linkwitz-Riley 12 dB/octave

Encombrement (mm)

