

# Élite KIT d'alimentation amplificateur



## EK21 (21 mm<sup>2</sup> - 4 AWG)

“Prêt à l’emploi” pour l’installation de la gamme d’amplificateurs de puissance de la ligne ELITE, ce kit comprend ce qu’il se fait de mieux en matière de connectique haut de gamme.

Garant d’une qualité de son audiophile et de la suppression de bon nombre de parasites, les câbles participent à l’obtention du meilleur rendement de votre amplificateur. Les Câbles d’alimentation et RCA bénéficient de la technologie de conducteur (“High Flexible PVC Soft Touch” Conducteur cuivre 100 % Oxygen Free Cooper [OFC]).

Tressage multi brins pour avoir la plus grande flexibilité possible du câble d’alimentation (et ainsi assurer avec facilité, le passage du câble dans l’habitacle du véhicule).

La connectique est assurée par des Plugs métal plaqué or, raccord “silver anodized”.

Qualité de connexion optimale obtenue en partie grâce à un raccord fendu qui permet d’assurer un bon effet “ressort” sur les plugs femelles.



Conditionnement sous blister individuel.



Isolant : “Flexible PVC Soft Touch”.  
Light black translucide.



Plugs métal plaqué or, raccord  
“silver anodized”.



1862 brins 100 % OFC.

### CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Câble d’alimentation high flexibility (multi tressage de brins)
- Connectique optimale pour supprimer les parasites d’une installation
- Kit prêt à l’emploi pour le montage optimisé d’une installation de qualité

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble d’alimentation : 5,20 m x 21 mm<sup>2</sup>

(1862 brins : 7 x 38 x 7 x 0,12 mm) 100 % OFC

Câble de masse : 0,70 m (section 21 mm<sup>2</sup>)

Porte fusible plaqué or, pré cablé et monté avec fusible 150A

Câble de remote : 5 m

Câble RCA (ER5) : 5 m (section conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>) 100 % OFC

Sachet d’accessoires

### PRÉCONISATION D’UTILISATION

Amplificateur de puissance de 500W

(exemples : FPS2160/FPS4160/FPS2300/FPS1500)