

# SHAPE 65

## Fiche Produit

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Shape 65 est la référence de la ligne Shape. Bien que dédiée au monitoring de proximité, elle offre une qualité de contrôle rarement observée, des plus basses au plus hautes fréquences. Tout bonnement incontournable, elle exprimera tout son potentiel à partir de 1 mètre de distance d'écoute.



### Points clés

- Très faible directivité du tweeter pour une position d'écoute flexible
- Conception sans évent (double radiateur passif) permettant un positionnement à proximité d'un mur
- Nombreux réglages pour une intégration optimale
- Contrôle précis, jusque dans l'extrême aigu
- Membrane sandwich Flax : grave tenu et articulé, naturel et détails des registres bas médium jusqu'au haut médium
- Inserts de fixation pour installation murale, au plafond ou sur pied (accessoires de fixation non fournis)

Système		SHAPE 65
Réponse en fréquence (± 3dB)		40 Hz - 35 kHz
Niveau SPL maximum (sur signal musical)		109 dB SPL (pic @ 1 m)
Section électrique		
Entrées / Impédance	Type	XLR : symétrique 10 kΩ
	Connecteurs	RCA : asymétrique 10 kΩ avec sensibilité compensée
Amplificateur médium et basses fréquences		80 W, Classe AB
Amplificateur hautes fréquences		25 W, Classe AB
Mise en mode veille automatique	Mise en veille	Après environ 30 minutes sans utilisation
	Désactivation de la mise en veille	Par détection de signal > 3 mV
Alimentation électrique	Tensions	220-240 V (fusible TIAL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T2AL / 250 V)
	Connexion	Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible
Réglages	Filtre passe-haut	Ajustable Full-range 45 / 60 / 90 Hz
Réglages		
Niveau grave (0 - 250 Hz)		Ajustable, ±6 dB
Niveau médium / grave (160 Hz, Q=1)		Ajustable, ±3 dB
Niveau d'aigu (4.5 - 35 kHz)		Ajustable, ±3 dB
Marche / Arrêt alimentation		Commutateur Marche / Arrêt sur le panneau arrière
Consommation en mode veille		< 0.5 W
Visualisations et contrôles		DEL de mise sous et hors tension / Mode veille
<b>Transducteurs</b>		
Woofers		16,5 cm (6.5") Membrane Flax
Tweeter		25 mm (1") à profil «M» en Aluminium - Magnésium
<b>Coffret</b>		
Construction		0.6" (15 mm) MDF
Finition		Vinyle, Noyer véritable et peinture noire
Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (H x L x P)		355 x 218 x 285 mm (14 x 8.6 x 11.2")
Poids		8,5 kg (18.7 lbs)

# SHAPE 65

Kits de fixation recommandés

## SHAPE 65

Fixation murale	Kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359
Fixation plafond	Kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

