

ACCESS 130 AS

Kit 2 voies séparées

- Membrane fibre de verre DFS®
Haute résistance (tenue en puissance, conditions climatiques humides..)
- Ogive
Meilleure dispersion du son
- Grilles new design
Ajourées et profilées

- Niveau du tweeter ajustable (3 positions -3 / 0 / +3 dB)
Adaptation du niveau en fonction du positionnement
- Selfs à air, très faible résistance
Moins de pertes, insensible aux parasites



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Membrane DFS® (Dual fiberglass Structure), tropicalisation et grande résistance
- Ajustement du niveau du tweeter pour positionnement scène sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Woofer :** 130 mm
Diamètre bobine : 25 mm
Hauteur bobine : 11 mm
Moteur : 85 mm
Tweeter : Dôme inversé en aluminium
Filtre séparé 2 voies : 12/12 dB/octave (5 kHz)
Niveau du tweeter ajustable : 3 positions (-3 / 0 / +3 dB)

- Filtre :** 12 dB/oct
Puissance max. : 100 Watts
Puissance nom. : 50 Watts RMS
Sensibilité (2,83 V/1m) : 90 dB
Réponse en fréquence : 65 Hz – 20 kHz
Accessoires : grilles fournies

 **Performance**
CRÉEZ VOTRE SON

 **FOCAL**®
THE SPIRIT OF SOUND