STELLIA

Fiche Produit

MANUFACTURÉ
EN FRANCE

Stellia est le casque circum-aural fermé ultime, tant sur le plan des performances acoustiques que sur celui de la noblesse des matériaux utilisés, à l'image du cuir pleine fleur équipant l'arceau, l'ear cup et les coussinets. Le haut-parleur large bande à dôme «M» en Béryllium pur est un concentré d'innovations à la source d'une expérience d'écoute exceptionnelle, jamais rencontrée avec un casque fermé. Sa bobine sans support, alliée aux propriétés du Béryllium, offre un équipage mobile d'une légèreté incomparable. Cela aboutit à la reproduction des plus infimes détails, au respect inconditionnel de la dynamique tout en offrant un équilibre tonal sans compromis. Stellia repousse les limites acoustiques des meilleurs casques fermés et s'inscrit comme la référence incontournable.

Arceau en cuir pleine fleur finition Cognac et Moka

Coussinet en cuir pleine fleur finition Cognac et Moka Mousse à mémoire de forme 20 mm d'épaisseur

Haut-parleur large bande 40 mm à dôme «M» en Béryllium pur

Très faible impédance (35 Ohms) pour une utilisation sans compromis avec les baladeurs audiophiles

Yoke finition Cognac en Aluminium massif qui épouse les formes du visage

Ear cup cuir pleine fleur finition Cognac. Coque acier inoxydable Cognac mât

Connecteurs Jack 3,5 mm avec système de verrouillage

Câble asymétrique 1,2 m Jack 3,5 mm stéréo + câble symétrique 3 m XLR 4 points

Points clés

- Casque fermé de référence pour usage domestique et nomade
- Haut-parleurs exclusifs large bande à dôme profil «M» en Béryllium pur
- Équilibre tonal sans compromis, reproduction des plus infimes détails sonores dans les très hautes et les très basses fréquences
- Dynamique exceptionnelle au sein d'un casque fermé
- Excellentes performances connecté à un baladeur audiophile
- Très bonne isolation vis-à-vis de l'environnement
- Confort et ergonomie
- Haute qualité des matériaux utilisés

Type	Casque fermé circum-aural
Impédance	35 Ohms
Sensibilité	106 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
THD	0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL
Réponse en fréquence	5 Hz – 40 kHz
Haut-parleur	40 mm dôme à profil «M» en Béryllium pur
Poids	435 g
Câbles fournis	• 1 x câble 1,2 m OFC AWG 24 connecteur asymétrique Jack TRS 3,5 mm • 1 x câble 3 m OFC AWG 24 connecteur symétrique XLR 4 points • 1 x adaptateur Jack 3,5 mm femelle – 6,35 mm mâle
Valise de transport rigide fournie	250 x 240 x 120 mm