

Élite câbles RCA



ER1 (1 m), ER3 (3 m), ER5 (5 m) et EY05 ("Y" 0,5 m)

Câble stéréo haute performance pour amplificateurs.

Connectique optimale pour supprimer les parasites d'une installation.

Conducteur cuivre 100 % Oxygen Free Cooper (OFC).

"Soft Touch" (donne de la flexibilité et facilite le logement pour les installations difficiles d'accès).

Triple blindage (réduction des interférences externes).

L'utilisation de la technologie OFC permet de réduire les formations de dioxyde donc d'avoir un rendement optimal des fréquences hautes.

Le complément technique idéal pour les installations des amplificateurs de la gamme FPS.

Qualité de connectique optimale en partie grâce un raccord fendu qui permet d'assurer un bon effet "ressort" sur les plugs femelles.



Conditionnement sous blister individuel.



Isolant : "Flexible PVC Soft Touch".
Light black translucide.



Câble "Y" 0,5 m (x2).



Plugs métal plaqué or, raccord
"silver anodized".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ER1 : 1x câble 1 m (section conducteur =

1,5 mm² : 0,12 x 10 x 2 + âme aluminium + 0,12 x 64 brins)

ER3 : 1x câble de 3 m (section conducteur =

1,5 mm² : 0,12 x 10 x 2 +âme aluminium +0,12 x 64 brins)

ER5 : 1x câble de 5 m (section conducteur =

1,5 mm² : 0,12 x 10 x 2 + âme aluminium + 0,12 x 64 brins)

EY05 : 2 x câbles de 0,5 m (section conducteur =

1,5 mm² : [0,12 x10 x 2 +âme aluminium +0,12 x 64 brins]