

# SHAPE 50

## Fiche Produit

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Shape 50 est l'enceinte de monitoring polyvalente par excellence. Utilisable dès 80 cm de distance d'écoute, elle offre une réponse en fréquence très étendue dans le grave (50 Hz) au regard de son format compact. Sa conception et ses réglages la rendent facilement intégrable dans des salles inférieures à 12 m<sup>2</sup>.



### Points clés

- Très faible directivité du tweeter pour une position d'écoute flexible
- Conception sans évent permettant un positionnement à proximité d'un mur
- Nombreux réglages pour une intégration optimale
- Contrôle précis, jusque dans l'extrême aigu
- Membrane sandwich Flax : grave tenu et articulé, naturel et détails des registres bas médium jusqu'au haut médium
- Inserts de fixation pour installation murale, au plafond ou sur pied (accessoires de fixation non fournis)

Système		SHAPE 50
Réponse en fréquence ( $\pm 3\text{dB}$ )		50 Hz - 35 kHz
Niveau SPL maximum (sur signal musical)		106 dB SPL (pic @ 1 m)
Section électronique		
Entrées / Impédance	Type	XLR : symétrique 10 kΩ
	Connecteurs	RCA : asymétrique 10 kΩ avec sensibilité compensée
Amplificateur médium et basses fréquences		60 W, Classe AB
Amplificateur hautes fréquences		25 W, Classe AB
Mise en mode veille automatique	Mise en veille	Après environ 30 minutes sans utilisation
	Désactivation de la mise en veille	Par détection de signal > 3 mV
Alimentation électrique	Tensions	220-240 V (fusible T800mAL / 250 V) ou 100-120 V (fusible T1.6AL / 250 V)
	Connexion	Fiche IEC et cordon d'alimentation amovible
Réglages	Filtre passe-haut	Ajustable Full-range 45 / 60 / 90 Hz
	Niveau grave (0 - 250 Hz)	Ajustable, ±6 dB
Réglages		
Niveau moyen / Grave (160 Hz, Q=1)		
Niveau d'aigu (4.5 - 35 kHz)		
Marche / Arrêt alimentation		
Consommation en mode veille		
Visualisations et contrôles		
Transducteurs		
Woofer		
Tweeter		
Coffret		
Construction		
Finition		
Dimensions avec 4 pieds caoutchouc (H x L x P)		
Poids		

# SHAPE 50

Kits de fixation recommandés

## SHAPE 50

Fixation murale

Kit de fixation K&M® 24471 + adaptateur K&M® 24359

Fixation plafond

Kit de fixation K&M® 24496 + adaptateur K&M® 24359

Fixation pied de micro - table

Kit de fixation K&M® 232

