

ACCESS 570 AC

Kit coaxial 2 voies

- Suspension Butyle
Constance des performances
- Tweeter sur support orientable incliné
Optimisation de la scène sonore en fonction de l'emplacement

- Membrane fibre de verre DFS®
Haute résistance (tenue en puissance, conditions climatiques humides..)
- Grilles new design
Ajourées et profilées



- Dôme inversé en aluminium
Excellente spatialisation

- Saladier en Acier
Compact et rigide
- Bobine 25 mm / 2 couches sur support Kapton®
Haute tenue en puissance

- Moteur 85 mm
Haut rendement
- Filtre intégré (4,7 kHz)
Facilité et rapidité d'installation

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Membrane DFS® (Dual fiberglass Structure), Tropicalisation et grande résistance
- Conçu pour les véhicules Ford®, Jeep®, Dodge® ...
- Dynamique et rendu du grave important
- Tweeter rotatif orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Woofer : 130 x 180 mm (5x7")

Diamètre bobine : 25 mm

Hauteur bobine : 11 mm

Moteur : 85 mm

Tweeter : Dôme inversé en aluminium

Filtre : (4,7Khz) 6dB/oct

Puissance max. : 120 Watts

Puissance nom. : 60 Watts RMS

Sensibilité (2,83 V/1m) : 88,65 dB

Réponse en fréquence : 65 Hz – 20 kHz

Accessoires : Grilles non fournies

 **Performance**
CRÉEZ VOTRE SON

 **FOCAL**®
THE SPIRIT OF SOUND